

PETTEX ETI

MIEDOSTI HAPAN PEITTAUSKEMIKAALI

- TUOTEKUVAUS** **Myrkytön erilaisten orgaanisten ja epäorgaanisten happojen seos, kloriditon.*
**Miedosti hapan, turvallinen ja käyttäjäystävällinen.*
**Osoittaa värinmuutoksella, mikäli kemikaalia pitää lisätä.*
**Sisältää inhibiittejä, jotka estävät eri metallien ja metalliseosten syöpymistä epäpuhtauksien poiston aikana.*
- KÄYTTÖALUE** **Kalkin, ruosteen ja erilaisten orgaanisten ja epäorgaanisten saostumien poistoon.*
- KÄYTTÖOHJE** *PETTEX ETI annostellaan peitattavaan järjestelmään tai suoritetaan erillisessä astiassa laimennos 10-20 % vesimäärästä. Peittausliuosta kierrätetään 2-12 tuntia lämpötilan ollessa noin 50-65 °C. Peittausliuos on väriltään punainen. Peittausliuoksen värinmuutos punainen-oranssi-keltainen osoittaa kemikaalilisäyksen tarpeen. Tällöin kemikallin liuotuskapasiteetti on käytetty. Jos väri ei muutu, ei kemikaalia tarvitse lisätä. Huuhteluvaiheessa tulee huuhteluvesi saada kirkkaaksi ja värittömäksi.*
- VARASTOINTI** *Suojeltava jäätymiseltä. Säilytettävä lämpimässä varastossa.*
- TURVALLISUUS** *Laimentamattomana saattaa ärsyttää silmiä ja ihoa. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.*
- PAKKAUSKOKO** 30 litraa
210 litraa



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä

Puh. 010 424 1500

Faksi 010 424 1501

www.korves.fi

info@korves.fi