

PETTEX UP

UUSIEN JÄRJESTELMIEN RASVAPEITTAUSKEMIKAALI

Rasvapeittauksella poistetaan metallipintoihin valmistusvaiheessa lisätty suojarasva ja muu säilytyksessä tai rakennusvaiheessa kertynyt epäpuhtaus. Kun metallipinnat saadaan puhtaksi suojarasvoista ja muista epäpuhtauksista, pääsee niihin parhaiten muodostumaan suojakalvo.

TUOTEKUVAUS JA EDUT

PETTEX UP

**nestemäinen, rasvoja tehokkaasti liuottava peittäuskemikaali.*

**korkea pH-arvo ja erikoisliuottimet varmistavat suojarasvojen irtoamisen.*

**sisältää metallipintoja suojaavan inhibiitin.*

KÄYTTÖOHJE

Esim. järjestelmän täyttö- tai koeponnistusveden joukkoon lisätään PETTEX UP 1,0 % tilavuudesta. Lämmitetään peittäusliuos n. 50 °C ja annetaan sen vaikuttaa 18-24 tuntia. Peittauksen jälkeen huuhdellaan vedellä erittäin hyvin, jotta PETTEX UP:n irrottama rasva/muut epäpuhtaudet saadaan poistettua. Huuhtelun lopputulos voidaan varmistaa pH-arvon tarkistuksella. pH-arvon tulee olla sama kuin huuhteluveden. Kun on varmistettu, että huuhtelu on kunnolla tehty, inhiboidaan järjestelmä Ruste tai Pekar –sarjan inhibiitillä.

TURVALLISUUS

Väkevänä liuksena syövyttävää.

Käytä suojakäsineitä ja ihon suojaavaa työvaatetusta.

PAKKAUSKOKO

30 litraa

210 litraa



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä

Puh. 010 424 1500

Faksi 010 424 1501

www.korves.fi

info@korves.fi