

# **REKOR V**

## **PIENTEN KAUKO- JA ALUELÄMPÖ- JÄRJESTELMIEN VEDENKÄSITTELYKEMIKAALI**

**KÄYTTÖKOHTEET** *Kiertovesijärjestelmät, joissa on lämmönvaihtimet.*

**TUOTEKUVAUS** *Tehokas, suomalainen, nestemäinen kemikaali, myrkytön.*

**EDUT**

- \*pH-arvon säätö suositusalueelle 9,0-10,0.*
- \*Hiilidioksidin neutralointi eli yleisen korroosion esto.*
- \*Vedessä olevan liunneen hapen sidonta ja siten happikorroosion esto.*
- \*Kovuussuolojen, kalsium ja magnesium, ja muiden veden epäpuhtauksien dispergointi niin, että ne eivät aiheuta kerrostumia kattilaan, putkistoon ja lämmönvaihtimiin.*
- \*Saostumien estolla ehkäistään myös kiintoaineiden aiheuttama eroosiokorroosio.*
- \*Teräspintoja suojaavan magnetiitin muodostumisen katalysointi.*
- \*Värillisten metallien korroosion esto.*

**KÄYTTÖ** *Annostelu pumpulla suoraan verkostoon. Annostelumäärä: 2,0 l/m<sup>3</sup>. Annostelun optimointi vesianalyysien perusteella.*

**VARASTOINTI** *Säilytettävä 0-40 °C. Säilytetään tiiviisti suljettuna. Suositeltava varastointiaika max 6 kk.*

**TURVALLISUUS** *Laimentamattomana syövyttävää. Käytä suojakäsineitä ja ihon suojaavaa työvaatetusta. Käytä suojalaseja.*

**PAKKAUSKOKO** *30 litraa, 210 litraa*



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä

Puh. 010 424 1500

Faksi 010 424 1501

[www.korves.fi](http://www.korves.fi)

[info@korves.fi](mailto:info@korves.fi)