

# **KOREX L**

## **KORROOSIONESTOKEMIKAALI HÖYRY- JA LAUHDELINJOILLE**

**TUOTEKUVAUS** *KOREX L on nestemäinen erikoiskemikaali korroosionestoon höyry- ja lauhdelinjoissa. Sisältää neutraloivia eli pH-arvoa nostavia haihtuvia amiineja, jotka jakautuvat hyvin koko höyry/lauhde –järjestelmään. pH-arvo noin 12. Tiheys 1,0 g/cm<sup>3</sup>.*

**EDUT** ***KOREX L**  
\*Haihtuu kattilasta höyryyn ja tiivistyy lauhteeseen veden mukana.  
\*Leviää nopeasti höyry/lauhde –putkistoihin ja suojaa niitä korroosiolta neutraloimalla hiilidioksidia ja nostamalla siten pH-arvoa höyryssä ja lauhteessa.  
\*Voidaan laimentaa täyssuolapoistettuun veteen, sekä kylmään syöttö- tai lauhdeveteen. Liukoinen veteen kaikissa laimennussuhteissa.  
\*Annostelu on helppoa ja yksinkertaista kemikaalipumpulla.*

**ANNOSTELU** ***KOREX L** annostellaan kemikaalipumpulla syöttöveteen tai suoraan höyrylinjaan. Syöttömäärä riippuu palaavan lauhteen määrästä, hiilidioksidin määrästä höyryssä ja lauhteen pH-arvosta. Syöttömäärä on yleensä n. 10-30 g/m<sup>3</sup>. Jos höyry on suoraan kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa, saa **KOREX L** määrä olla enintään 80 mg/l höyryssä, ei kuitenkaan silloin, kun kyseessä on maito tai maitotuotteet, joiden kanssa höyry on suorassa kosketuksessa.*

**TURVALLISUUS** ***KOREX L** luokitellaan syövyttäväksi (C) kemikaaliksi korkeasta pH-arvosta johtuen. Laimentamaton tuote on haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.*

**VARASTOINTI** *Säilytettävä 0-40 °C tiiviisti suljettuna.  
Suositeltava maksimivarastointiaika 1 vuosi.*

**PAKKAUS** *Muoviastioissa: 30 kg kanisteri ja 200 kg tynnyri.*



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä

Puh. 010 424 1500

Faksi 010 424 1501

[www.korves.fi](http://www.korves.fi)

[info@korves.fi](mailto:info@korves.fi)