

# ***KOREX SP***

## ***EPÄPUHTAUKSIEN DISPERGOINTIKEMIKAALI***

**TUOTEKUVAUS** ***KOREX SP*** on nestemäinen, höyrykattiloiden syöttöveden jäännösepuhtauksien, kuten silikaatti ja kovuussuolat, dispergointiin tarkoitettu vedenkäsittelykemikaali, joka koostuu haihtumattomasta korkeatasoisista polymeerikomponenteista. Käyttöpaine maksimi 65 bar.

**EDUT** ***KOREX SP***

*\*Tehokas dispersaattori, joka estää erilaisten epäpuhtauksien, jäännöskovuussuolojen, silikaattien, humuksen ja rautaoksidien, saostumisen lämmönsiirtopinnoille. Epäpuhtaudet poistuvat normaalin ulospuhalluksen kautta liuosmuodossa.*

*\*Katalysoi magnetiitin muodostusta.*

*\*Myrkyttömyydestä johtuen voidaan käyttää elintarviketeollisuuden höyrykattiloissa. Sisältää vain FDA hyväksytyjä komponentteja.*

*\*Voidaan laimentaa täyssiulapoistettuun veteen, sekä kylmään syöttö- tai lauhdeveteen. Liukoinen veteen kaikissa laimennussuhteissa.*

*\*Annostelu on yksinkertaista kemikaalipumpulla.*

**ANNOSTELU** *Kemikaalipumpulla syöttövesisäiliöön. Annostelumäärä noin 1-10 ml Korex SP/m<sup>3</sup> syöttövettä. Annostelumäärä optimoidaan vesianalyseillä.*

**TURVALLISUUS** ***KOREX SP*** on käyttäjille ja ympäristölle vaaraton tuote.

**VARASTOINTI** *Säilytettävä 0-40 °C tiiviisti suljettuna. Suositeltava maksimivarastointiaika 1 vuosi.*

**PAKKAUS** *Muoviastioissa: 30 kg kanisteri ja 200 kg tynnyri.*



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä

Puh. 010 424 1500

Faksi 010 424 1501

[www.korves.fi](http://www.korves.fi)

[info@korves.fi](mailto:info@korves.fi)