

# VATEX E 25

## ORGAANINEN HÖYRYKATTILOIDEN VEDENKÄSITTELYKEMIKAALI

**TUOTEKUVAUS** *Vatex E 25 on koko höyryjärjestelmää suojaava vedenkäsittelykemikaali. Käyttöpaine max 25 baaria. Esikäsitellylle vedelle, syöttöveden kovuusyläraja 0.1 °dH. Sisältää orgaanisia hapensitojia, dispersaattoreita sekä pH:n säätäjiä höyry/lauhde -puolelle.*

**OMINAISUUDET** **VATEX E 25**  
*\*sitoo tehokkaasti ja nopeasti hapen orgaanisilla hapensidontakomponenteilla.  
\*estää kerrostumien muodostumisen tehokkailla dispersaattoreilla.  
\*säätää syöttö- ja kattilaveden pH-arvon haihtumattomilla emäksillä.  
\*antaa hyvän ja kestäväan korroosiosuojan syöttö- ja kattilajärjestelmälle katalysoimalla magnetiitin muodostumista puhtaille pinnoille jo alhaisissa lämpötiloissa.  
\*poistaa ajan myötä vanhoja kerrostumia.  
\*estää lauhdejärjestelmän korroosiota neutraloimalla hiilidioksidin haihtuvilla alkaleilla.*

**ANNOSTELU** *Kemikaalipumpulla syöttövesisäiliöön veden pinnan alapuolelle. Alkuannostus 0.05 l/m<sup>3</sup> syöttövetä. Myöhemmin vesianalyysien perusteella noudattaen Ekonon ohjearvoja. Tuote voidaan laimentaa ionivaihdetulla vedellä.*

**VARASTOINTI** *Säilytettävä 0-40 °C. Suositeltava varastointiaika max 6 kk.*

**PAKKAUSKOKO** 30 litraa  
210 litraa



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä  
Puh. 010 424 1500  
Faksi 010 424 1501  
[www.korves.fi](http://www.korves.fi)  
[info@korves.fi](mailto:info@korves.fi)