

# VATEX E 60

## SYNTEETTINEN HÖYRYKATTILOIDEN VEDENKÄSITTELYKEMIKAALI

**TUOTEKUVAUS** *Vatex E 60 on höyryjärjestelmää suojaava vedenkäsitelykemikaali. Käyttöpaine alle 60 baaria. Esikäsitellylle vedelle, syöttöveden kovuusyläraja 0.1 °dH. Sisältää hapensitojia, dispergaattoreita ja pH:n säätäjiä. Kehitetty käytettäväksi elintarviketeollisuuden höyrykattiloissa.*

### EDUT

#### VATEX E 60

*\*sitoo tehokkaasti ja nopeasti hapen synteettisellä hapensidontakomponentilla.*

*\*estää kerrostumien muodostumisen tehokkailla dispergaattoreilla eli ns. polymeerikomponenteilla.*

*\*säätää syöttö- ja kattilaveden pH-arvon haihtumattomilla emäksillä.*

*\*antaa hyvän ja kestäväan korroosiosuojan syöttö- ja kattilajärjestelmälle katalysoimalla magnetiitin muodostumista puhtaille pinnoille jo alhaisissa lämpötiloissa.*

*\*poistaa ajan myötä vanhoja kerrostumia.*

*\*estää lauhdejärjestelmän korroosiota neutraloimalla hiilidioksidin haihtuvilla alkaleilla.*

### ANNOSTELU

*Kemikaalipumpulla syöttövesisäiliöön veden pinnan alapuolelle. Alkuannostus 0.05 l/m<sup>3</sup> syöttövetä. Myöhemmin vesianalyysien perusteella noudattaen Ekonon ohjearvoja. Tuote voidaan laimentaa ionivaihdetulla vedellä.*

### VARASTOINTI

*Säilytettävä 0-40 °C. Suositeltava varastointiaika max 6 kk.*

### PAKKAUSKOKO

*30 litraa  
210 litraa*



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä

Puh. 010 424 1500

Faksi 010 424 1501

[www.korves.fi](http://www.korves.fi)

[info@korves.fi](mailto:info@korves.fi)